



SÖRENSEN LADEBORDWAND MIT 1.000 KG TRAGKRAFT

X1A 1001

Minimales Systemgewicht für maximale Nutzlastvorteile

2-Zylinder Ladebordwand mit 1.000 kg Tragkraft und einem besonders niedrigen Systemgewicht ab 234 kg für optimale Nutzlastvorteile.

Schnelle und einfache Montage

Dank individueller Fahrzeuganbindungen ist die Montage der X1A 1001 besonders schnell und einfach möglich.

2-Zylinder Ladebordwand von den Pionieren der 2-Zylinder-Technologie! Unsere Konstruktionen basieren auf mehr als 25 Jahren Erfahrung mit 2-Zylinder Ladebordwänden. Weniger Bauteile – weniger Verschleißteile – geringeres Ausfallrisiko und niedrigere TCOs. Setzen Sie auf das Original, nicht auf die Kopie!

Verfügbar für alle Fahrzeuge

Die X1A 1001 ist für alle gängigen Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 12t verfügbar.

Gerne prüfen wir die Anbausituation für Ihr individuelles Fahrzeug.



Produktbeschreibung

Hubwerk

- KTL- und pulverbeschichtetes Hubwerk (RAL 9005, schwarz), Halteplatten montagefertig verschweißt zum Anschrauben am Fahrzeugrahmen
- Zylinder mit nitrierten Kolbenstangen und schraubbaren, in der Höhe verstellbaren Zylinderköpfen und wartungsfreien Lagern
- Einteiliger, mitschwenkender Unterfahrschutz (TÜV-geprüft/ECE-zugelassen)

Bedienung

- Steuerungsmöglichkeiten: Flaches Bedienpanel mit beleuchtetem Tastenfeld, Handsteuerung, Fußsteuerung, Funksteuerung (individuell kombinierbar)
- ExpressControl für gleichzeitiges Öffnen und Senken der Plattform für beschleunigten Entladevorgang
- Intuitiv bedienbare Notsteuerung in Serie



Plattform

- Aluminiumplattform mit glatter Rückansicht für optimale Werbebeschriftung
- Individuell speicherbare Einstellung der Plattformneigung
- Innenliegender Plattformsensor zum Schutz vor Schlag-, Stoß- und Witterungseinflüssen
- Eckleuchten mit Arbeitsbeleuchtung für sicheres Arbeiten auch bei Dunkelheit



- Konsole Kugelkopfkupplung optional verfügbar (auch nachrüstbar)

Technische Daten


Produktbezeichnung	Tragkraft kg	Hubwerkshydraulik	Eigengewicht ab kg	Lastabstand in mm	Montage Kugelkopfkupplung	Zulässiges Gesamtgewicht in t
X1A 1001	1000	1 x Hubzylinder / 1 x Schließzylinder	234	600	möglich	8 / 12 t

Abmessungen

Produktbezeichnung	Plattformhöhe in mm (Sondermaße möglich)	Hubarmlängen in mm	Maximale Ladehöhe unbeladen in mm	Minimale Ladehöhe beladen in mm	Versatzmaß der Plattform in mm
X1A 1001	1800	600 / 675	1180	760 bis 8 t 800 bis 12 t	58

Lastdiagramm

a (mm)	Q (kg)
bei 600	1000
bei 1000	600
bei 1200	500
bei 1500	300



IHRE ANSPRECHPARTNER

Kontakt
F. +49 (0) 40 / 739 606 - 14
M. vertrieb@soerensen.de

Sörensens Hydraulik GmbH
Osterrade 3 · D-21031 Hamburg
www.soerensen.de

SÖRENSEN
Uplifting performance.

